

Link do produktu: <https://www.energeko-sklep.pl/odwrocona-osmoza-energo-ro6-slim-p-74.html>



Odwrócona osmoza ENERGO RO6 SLIM

Cena

749,00 zł

Opis produktu

System Odwróconej Osmozy RO6 SLIM posiada dwa wkłady do wstępnej filtracji wody - sedymentacyjne C2IP, które oczyszczają wodę z rdzy, piasku i zawiesin oraz dwa wkłady węglowe C2ICB, który oczyszcza wodę z chloru, substancji organicznych oraz niektórych pestycydów. Dzięki zastosowaniu membrany osmotycznej, możliwe jest usunięcie do 99% wszelkiego zanieczyszczenia większych od 0.001 µm oraz niektórych wirusów i bakterii.

6-stopniowy system RO posiada również wkład liniowy C2ICB, dzięki któremu poprawie ulega również smak i zapach wody, a także wkład mineralizujący C2IM, który wzbogaca wodę w pierwiastki niezbędne dla organizmu ludzkiego.

W skład systemu wchodzi:

- komplet wkładów,
- membrana,
- przyłącza,
- klucz,
- zbiornik do magazynowania wody,
- wkład mineralizujący C2IM
- wylewka.

Użytkowanie systemu

Po każdej wymianie wkładów, należy przepłukać korpusy, a w przypadku dłuższej przerwy w użytkowaniu urządzenia należy dodatkowo je wymienić wkłady na nowe.

Do mycia korpusów nie wolno stosować silnych detergentów. Urządzenie służy do filtracji wody pitnej. Nie należy go stosować w celach niezgodnych z jego przeznaczeniem.

Należy stosować tylko oryginalne wkłady i części zamienne. W innym wypadku producent nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe działanie urządzenia oraz jakiegokolwiek powstałe w związku z tym szkody.

Instalacja

Urządzenie można instalować samodzielnie bez utraty gwarancji. Aby utrzymać prawa gwarancyjne, należy bezwzględnie przestrzegać przeprowadzania serwisów oraz stosować się do zapisów zamieszczonych w instrukcji montażu dołączonej do systemu.

Stopnie filtracji

Stopień pierwszy i drugi: filtry liniowe wstępne sedymentacyjne, z pianki polipropylenowej - usuwają zanieczyszczenia stałe. Przedłuża tym samym żywotność kolejnych wkładów.

Stopień trzeci: wkład liniowy węglowy - eliminuje związki chloru, oraz zanieczyszczenia organiczne. Jest niezbędny w celu zabezpieczenia membrany osmotycznej przed działaniem chloru.

Stopień czwarty: membrana osmotyczna - usuwa 97-99% wszelkich rozpuszczonych w wodzie związków, jak również bakterie i wirusy.

Stopień piąty: filtr liniowy szlifujący z aktywowanego węgla - usuwa substancje lotne nadając wodzie charakterystyczny smak naturalnej źródlanej wody. Klaruje wodę pozbawiając ją resztek cząstek zapachowych.

Stopień szósty: mineralizator wkład który wzbogaca wodę w pierwiastki niezbędne dla organizmu ludzkiego.