Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 21:18

Link do produktu: https://www.energeko-sklep.pl/fccbl-oryginalny-blok-weglowy-aquafilter-10-cali-p-76.html



FCCBL : Oryginalny blok węglowy Aquafilter 10 cali

Cena	**15,00 zł**
Dostępność	**Dostępność - 3 dni**

Opis produktu

Wkład ze spiekanego węgla aktywowanego Aquafilter FCCBL. Wyjątkowo **przydatny w usuwaniu chloru i jego pochodnych,** związków organicznych. Eliminuje zły smak i zapach wody. Jego zaletą jest mały spadek ciśnienia wody przepływającej przez wkład.
Wkłady serii FCCBL zawierają specjalny węgiel spiekany o dużej zdolności absorpcyjnej chloru i innych lotnych substancji organicznych znajdujących się w wodzie. Szczególnie polecane są do systemów podzlewozmywakowych oraz **odwróconej osmozy**. Węgiel spiekany ma znacznie większą powierzchnię właściwą, a także liczbę centrów aktywnych chemicznie, a tym samym i ok. 25% większą wydajność użytkową. Węgiel tego typu nie może filtrować wód zanieczyszczonych mechanicznie o średnicy cząsteczek powyżej 3 mikronów, ponieważ powodują one zapychanie centrów aktywnych węgla i spadek ich skuteczności filtracji. Natomiast bardzo dobrze nadają się do usuwania chloru z wód o zawartości substancji koloidalnych i organicznych poniżej 200 mg/l.

- ekonomiczny wkład ze spiekanego węgla aktywowanego zawierającego węgiel bitumiczny
- **wkład usuwa 99% chloru oraz 96% ołowiu z wody**
- stosowany do zimnej wody użytkowej
- powierzchnia węgla spiekanego jest prawie dwa razy większa niż węgla granulowanego
- doskonale eliminuje zły smak i zapach wody, jak również toksyczne związki organiczne
- wkład posiada aprobaty higieniczne PZH
- wykonany z atestowanych przez NSF i FDA materiałów
- temperatura pracy od 2^{o}C do 45^{o}C
- żywotność od 3 do 6 miesięcy*

Wysokość [cal]	10 (9 7/8)
Średnica [cal]	2 1/2
Wydajność [l/min]	do 6
Żywotność [litry]	do 8 tys.
Spadek ciśnienia [bar]	0,2 do 0,4

* W zależności od jakości wody i rodzaju zanieczyszczeń. Testowane przy: 6atm, 15^{o}C, przepływie nominalnym.