

Link do produktu: <https://www.energeko-sklep.pl/lampa-uv-do-wody-przeplyw-2-1-m3h-typ-d8-tma-p-50.html>



Lampa UV do wody przepływ 2,1 m³/h, (Typ D8, TMA)

Cena

1 500,00 zł

Dostępność

Dostępność - 3 dni

Opis produktu

Lampa UV do wody, Typ D8 o przepływie nominalnym 2,1 m³/ godz, korpus wykonany ze stali kwasoodpornej 304L.

Sterylizator D8 stanowi idealne rozwiązanie do dezynfekcji wody przy małych instalacjach wodnych – np. domy jednorodzinne (do 2 łazienek), domy letniskowe, apartamenty, biura , oczka wodne.

Urządzenie jest gotowe do pracy i podłączenia.

Model D8 posiada przepływ nominalny 2,1 m³/h (2000 l/h) przy współczynniku $T_{10}=95\%$ i dawce promieniowania 400 J/m². Jest to idealne rozwiązanie do dezynfekcji wody przy małych instalacjach wodnych np. małe domki, mieszkania. Korpus sterylizatora wykonany jest w pełni ze stali kwasoodpornej - gwarancja 60 miesięcy. Układ zasilający znajduje się w odrębnej szafie sterowniczej.

Gwarancja 24 miesiące. Urządzenie jest gotowe do pracy i nie wymaga żadnych narzędzi przy podłączeniu.

Zalety:

Optyczny wskaźnik pracy lampy UV do wody, Małe gabaryty, Możliwość pracy w pionie i poziomie, Możliwość pracy przy braku przepływu wody, Max ciśnienie pracy do 10 bar (1,0 MPa), Montaż i wymiana promiennika bez używania narzędzi, Wymiana promiennika UV bez rozszczelniania układu, Rura osłonowa z czystego kwarcu – niskie tłumienie promieniowania UV, Szczelna izolacja zasilania promiennika w korpusie sterylizatora (klasa IP 66).

Wyposażenie: Korpus ze stali kwasoodpornej, Układ zasilający, Promiennik UV, Rura osłonowa z czystego kwarcu, Świecąca mufa - Optyczny wskaźnik uszkodzenia/ pracy promiennika UV, Kompensator wydłużeń termicznych, Turbolizator, Prowadnica rury osłonowej, System spustowy, Komplet wsporników ze stali kwasoodpornej umożliwiające montaż pod dowolnym kątem (0-180°)

Cechy produktu:

Przepływ nominalny:

2,10 m³/h
(przy transmisji $T_{10}=95\%$, dawce 400 J/m²)

Średnica przyłącza:

DN25 (R1")

Liczba promienników:

1 x 42 W

Trwałość promienników:

16000 h (ok. 666 dni)

Materiał:

Stal kwasoodporna

Wykończenie: