Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 15:37

Link do produktu: https://www.energeko-sklep.pl/lampa-uv-do-wody-przeplyw-3-9-m3h-typ-d10-tma-p-51.html



Lampa UV do wody przepływ 3,9 m3/h (Typ D10, TMA)

Cena	**2 000,00 zł**
Dostępność	**Dostępność - 3 dni**

Opis produktu

Lampa UV do wody, Typ D10 o przepływie nominalnym 3,9 m3/ godz, korpus wykonany ze stali kwasoodpornej 304L.

Sterylizator D10 stanowi idealne rozwiązanie do dezynfekcji wody przy małych i średnich instalacjach wodnych -np. domy jednorodzinne, małe domy wypoczynkowe (do 2-3 łazienek), apartamenty, biura, oczka wodne.

Sterylizator D10 stanowi uproszczoną wersje sterylizatora D12 – z prostym układem zasilającym.

Urządzenie jest gotowe do pracy i podłączenia.

Jest to idealne rozwiązanie do dezynfekcji wody przy małych i średnich instalacjach wodnych - np. domy jednorodzinne, małe domy wypoczynkowe (do 2-3 łazienek), apartamenty, biura , oczka wodne. Sterylizator D10 stanowi uproszczoną wersje sterylizatora D12 z prostym układem zasilającym. Urządzenie jest gotowe do pracy i podłączenia.

Zalety:

Optyczny wskaźnik pracy lampy UV do wody, Małe gabaryty, Możliwość pracy w pionie i poziomie, Możliwość pracy przy braku przepływu wody, Max ciśnienie pracy do 10 bar (1,0 MPa). Montaż i wymiana promiennika bez używania narzędzi, Wymiana promiennika UV bez rozszczelniania układu, Rura osłonowa z czystego kwarcu – niskie tłumienie promieniowania UV.Szczelna izolacja zasilania promiennika w korpusie sterylizatora (klasa IP 66).

Wyposażenie: Korpus ze stali kwasoodpornej, Układ zasilający, Promiennik UV, Rura osłonowa z czystego kwarcu, Świecąca mufa - Optyczny wskaźnik uszkodzenia/ pracy promiennika UV, Kompensator wydłużeń termicznych, Turbolizator, Prowadnica rury osłonowej, System spustowy, Komplet wsporników ze stali kwasoodpornej umożliwiające montaż pod dowolnym kątem (0-180°)

Cechy produktu:

Przepływ nominalny:	3,90 m^3/h (przy transmisji T 10= 95%, dawce 400 J/m^2)
Średnica przyłącza:	DN40 (R1 1/2”)
Liczba promienników:	1 x 42 W
Trwałość promienników:	16000 h (ok. 666 dni)
Materiał:	Stal kwasoodporna
Wykończenie:	